

PERFORADORA MODELO AD PARA PROFESIONALES

Perforadora modelo AD para el acople a la pluma/brazo de su excavadora.

La propulsión y el control de este equipo se realiza por el sistema hidráulico existente.

Para poder aprovechar al máximo la potencia de su excavadora hidráulica, existen cuatro tamaños distintos de perforadoras a elegir.

Las perforadoras destacan por:

- Diseño compacto
- Poca altura
- Alto rendimiento
- Construcción robusta y duradera
- Propulsión hidráulica directa (sin engranaje)
- Libre de mantenimiento

Aplicaciones más frecuentes de uso de la perforadora:

- Sondeos geológicos
- Perforaciones para postes y pilares
- Perforaciones de inyección y mejora de terrenos
- Perforaciones para cimentación / pilotes in situ
- Perforaciones para paredes berlines
- Preperforaciones

Encontrarán en nuestro catálogo nuestra amplia gama de accesorios y herramientas.

Nuestras perforadoras también están disponibles para el alquiler.



AD1100 acoplada a excavadora

DATOS TÉCNICOS	Modelo	AD 450	AD 1100	AD 1800	AD 2500
Par de giro máximo (daNm)		450	1060	1750	2500
Máx. presión de trabajo (bar)		300	350	350	350
Máx. revoluciones (min ⁻¹)		120	120	120	120
Máx. caudal (l/min)		112	229	377	528
Máx. fuerza tracción (KN)		60	120	150	150
Caudal a 50 rev./min (l/min)		47	96	157	220
Caudal por revolución (l/min ⁻¹)		0,93	1,91	3,14	4,40
Eje salida fuerza hexagonal (mm)		SW 51 hembra	SW 60 hembra	SW 80 macho	SW 80 macho
Dispositivo entrada hormigón opcional		-	-	DN 80	DN 80
PIEZA DE ACOUPLE	Modelo	VADP 450	VADP 1100	VADP 1800	VADP 2500
Anchura variable (mm)		125-325 mm	125-325 mm	305-405 mm	305-405 mm
Diámetro bulón (mm)		30 / 60 / 70	30 / 60 / 70	60	60

Las imágenes no muestran necesariamente el equipo ofertado. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones técnicas sin previo aviso. Errores y erratas reservados.